

TRACTEURS DE JARDIN DIESEL

SÉRIE X940

Nos modèles robustes X940, X948 et X949 offrent la combinaison parfaite entre performances, facilité d'utilisation et confort. Disponibles dans différentes configurations, y compris 2 ou 4 roues motrices et la direction sur les quatre roues, ils répondront à toutes vos exigences.





MOTEUR FIABLE À COUPLE ÉLEVÉ

Le moteur diesel 3 cylindres délivre un couple élevé pour alimenter les outils. Efficace, la combustion réduit les émissions et la consommation de carburant. Le capot repensé améliore la ventilation et réduit les températures de fonctionnement.



BIEN PLUS QUE DE SIMPLS TONDEUSES

La tonte de précision ne constitue que l'un des aspects de l'entretien professionnel des espaces verts. Munis de l'outil adéquat, les tracteurs X940 prennent soin de vos allées et bordures avec le même niveau d'efficacité.



TRANSMISSION HYDROSTATIQUE ET DIRECTION ASSISTÉE HYDRAULIQUE

Les nouveaux modèles de la série X940 se révèlent simples à utiliser et à manœuvrer grâce à leurs pédales « Twin Touch » et à leur direction assistée de série.



CHÂSSIS EN ACIER MÉCANO-SOUDÉ

Ce châssis intégral en acier mécano-soudé est ultra-résistant. Le pare-chocs avant intégré supporte des masses avant, tandis que l'essieu avant en fonte nodulaire renforce la solidité.



LEVIERS DE COMMANDE HYDRAULIQUE

Ergonomiques, les leviers lèvent et abaissent hydrauliquement le carter de coupe et les outils. Une position flottante permet aux outils arrière de suivre parfaitement le profil du terrain. Les commandes intuitives ne laissent aucune place au doute.



BAC DE RAMASSAGE À 3 COMPARTIMENTS

Un bac de ramassage de 500 litres à 3 compartiments et turbine « Power Flow » est également disponible sur tous les modèles.



PROTECTION ANTI-RETOURNEMENT

Tous les modèles de la série X940 sont équipés d'un système d'arceau (cadre de sécurité) robuste pour protéger les opérateurs lors des travaux. La barre peut être repliée temporairement pour le travail sous les arbres par exemple.

CARTERS DE COUPE POUR LA SÉRIE X940

Ces carters de coupe professionnels sont conçus dans une seule plaque d'acier, puis revêtus d'un produit anti-rouille au cours d'un processus spécial en deux étapes. L'entraînement par arbre est conçu pour durer et l'embrayage de prise de force humide ne requiert quasiment aucun entretien. Avec la fonction MulchControl en option votre carter de coupe à décharge latérale passe en mode mulching en moins de 30 secondes. Le carter de coupe à éjection latérale est, quant à lui, parfait pour les herbes hautes.

Grâce à l'important chevauchement des lames, vous ne manquerez aucun brin d'herbe, même dans les virages.

Le MulchControl en option offre la possibilité de passer du broyage à l'éjection latérale.

La conception avec la partie supérieure plate assure que la partie inférieure est régulière pour une qualité de coupe optimale, en plus de sa durabilité et de sa polyvalence.



Le rebord ourlé renforce le carter de coupe et protège les arbres et clôtures pendant la tonte.

Le large rouleau et les roues de jauge réglables évitent l'arrachage du gazon sur terrain difficile ou irrégulier.

Le profil spécial du carter redresse l'herbe pour une coupe nette et précise.



ACCROCHAGE FACILE DU CARTER PAR POSITIONNEMENT DU TRACTEUR AU-DESSUS

Plus besoin d'outil pour connecter ou déconnecter ces carters de coupe. Installez-les lentement jusqu'à entendre un clic, et voilà.



TABLEAU DE BORD NUMÉRIQUE

La console d'instruments numérique est facile à lire, même en plein soleil, et garantit un diagnostic rapide. Elle comporte une plage cible représentant la « meilleure zone de coupe » pour améliorer la qualité de coupe, ainsi que des témoins de « séquence de démarrage » pour identifier tout problème d'interverrouillage au démarrage.



Réglage aisé de la hauteur de coupe : une molette sur la plateforme de conduite permet d'ajuster la hauteur de coupe par pas de 6 mm.

SUR TOUS LES MODÈLES DE LA SÉRIE X940

- Puissance nominale du moteur : 18 kW (24,5 ch) / 3400 tr/min
- Pédales « Twin Touch »
- Régulateur de vitesse
- Système de relevage du carter de coupe : Système hydraulique
- Engagement du carter de coupe : électrique
- En option : Kit d'homologation route

CHOIX DE CARTERS DE COUPE

122 cm à éjection latérale

137 cm à éjection latérale

152 cm à éjection latérale

- Hauteur de coupe 25 – 133 mm, par pas de 6 mm



X940

+ de 8 000 m ²
Vitesse : 13,7 km/h
Direction hydrostatique, 2 roues avant
2 roues motrices

- Bac de ramassage en option



X948

+ de 8 000 m ²
Vitesse : 13,7 km/h
Direction hydrostatique, 2 roues avant
4 roues motrices

- Bac de ramassage en option



X949

+ de 8 000 m ²
Vitesse : 13,7 km/h
Direction hydrostatique, 4 roues
4 roues motrices

- Bac de ramassage en option

TRACTEURS DE JARDIN DIESEL

X950R

Ce tracteur de tonte diesel ultra-confortable à ramassage arrière possède un moteur diesel à couple élevé et des moteurs de roues renforcés, pour des performances élevées et constantes tout au long de la journée, ainsi qu'un châssis robuste et un carter de coupe en acier qui vous offriront de longues années de service fidèle.



LA PUISSANCE À L'ÉTAT PUR

Châssis en acier mécano-soudé + puissant carter de coupe en acier embouté + moteur diesel 3 cylindres à couple élevé + moteurs de roues renforcés = résistance et performances incomparables. Le tout assisté d'une direction hydrostatique, d'une colonne de direction réglable, de commandes ergonomiques et d'un siège à dossier surélevé préservant votre confort du matin au soir.



ÉJECTION ARRIÈRE

En configuration d'éjection arrière uniquement, le tracteur de jardin répartit uniformément les déchets de tonte sur toute la largeur de coupe, une solution idéale lorsque vous n'avez pas besoin de bac de ramassage.

INTUITIF

La simplicité d'utilisation poussée à l'extrême : le **levier multi-fonction** place toutes les commandes du carter et du bac de ramassage à portée de main.



SUR-MESURE

Décliné en deux largeurs de carter de coupe, avec un bennage au sol ou en hauteur et une multitude d'options pratiques, le tracteur de jardin diesel X950R possède tout ce dont vous avez besoin pour réaliser une multitude de tâches de manière efficace et rentable.

CAPTEUR DE REMPLISSAGE À ULTRASONS

Si vous vous êtes déjà retrouvé avec le bac de ramassage plein loin du lieu prévu pour le vider, ce nouveau capteur à ultrasons devrait vous intéresser. Précis et fiable, il surveille en temps réel le niveau de remplissage du bac pendant que vous tondez.



PUISSANCE

Le moteur diesel 3 cylindres de 18,5 ch (25,2 kW) délivre un couple élevé pour tous vos outils. Sa combustion efficace favorise la réduction des émissions et des dépenses de carburant, tandis que le capot améliore la circulation de l'air et limite donc les températures de fonctionnement.



CONSOLE NUMÉRIQUE

Conçu pour améliorer la visibilité et les diagnostics, le tableau de bord dispose de remarquables fonctionnalités qui renforcent la qualité de coupe et rationalise votre travail.



Grande autonomie : d'une capacité de 650 litres, le bac à bennage en hauteur permet de limiter les vidages, qui peuvent être effectués au milieu du conteneur ou de la benne, pour un remplissage efficace et régulier.

OPTIONS DE BENNAGE AU SOL OU EN HAUTEUR

Vous pouvez accrocher et décrocher le bac en quelques secondes, et l'ouvrir, le relever et le vider à bas régime grâce à une pompe hydraulique distincte. Choisissez l'option de bennage au sol ou bien l'option de bennage en hauteur pour un déchargement sûr jusqu'à 2 mètres.



PRÉCISION

Exceptionnelle, la technologie de « suivi de trajectoire du bac » simplifie la tonte à proximité de clôtures, de murs et d'obstacles avec le bac de ramassage. Le résultat : une sérénité accrue et un travail productif, sans souci.



ADAPTABILITÉ

Choisissez entre un carter de coupe de 122 cm ou de 137 cm.



KIT D'HOMOLOGATION (EN OPTION)

Vous avez besoin d'emprunter la voie publique pour vous déplacer ? Ce kit comporte tout ce qu'il vous faut pour rouler en toute sécurité et en toute légalité.



X950R

8 000 m ²
Vitesse : 14,5 km/h
Régulateur de vitesse
Direction hydrostatique, 2 roues avant
Ramassage arrière
Siège « Comfort »

- Puissance nominale du moteur : 18,5 kW (25,2 ch) à 3200 tr/min, PS
- Pédales « Twin Touch »
- Système de relevage du carter de coupe : Système hydraulique
- Engagement du carter de coupe : électrique

CHOIX DE CARTERS DE COUPE À ÉJECTION ARRIÈRE

122 cm
137 cm

CHOIX DE BACS DE RAMASSAGE

Bannage au sol (570 l)
Bannage en hauteur (650 l)*

* Masses avant requises pour le bannage en hauteur.

EN OPTION

Kit de déflecteur arrière
Support de remisage du bac
Kit d'homologation route
Attelage avant
Prise de force avant
Cabine