

Données techniques



	TERRASEM R3	TERRASEM R3 FERTILIZER	TERRASEM R4	TERRASEM C4	TERRASEM C4 FERTILIZER
Largeurs de travail	3,0 m	3,0 m	4,0 m	4,0 m	4,0 m
Volume de trémie	3 000 l	4 000 l	3 000 l	3 000 l	4 000 l
Volume avec rehausse	3 950 l	5 100 l	3 950 l	3 950 l	5 100 l
Disques déchaumeurs	22	22	30	30	30
WAVEDISC entre-rang 12,5 cm	24	24	32	32	32
WAVEDISC entre-rang 16,7 cm	18	18	24	24	24
Diamètre des disques déchaumeurs	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Têtes de répartition	1	1+1	1	1	1+1
Disques de semis	24	24	32	32	32
DUAL DISC	–	12	–	–	16
Diamètre des disques semeurs	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Écartement entre-rangs	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Pas entre-rangs	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Terrage par disque	40 – 120 kg	40 – 120 kg	40 – 120 kg	40 – 120 kg	40 – 120 kg
Diamètre des roues plombeuses	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Longueurs	7,94 m	7,94 m	7,94 m	7,94 m	7,94 m
Largeurs de transport	3,0 m	3,0 m	4,0 m	3,0 m	3,0 m
Hauteurs de transport	2,66 m	2,70 m	2,66 m	2,66 m	2,80 m
Hauteurs de remplissage	2,55 m	2,85 m	2,55 m	2,55 m	2,85 m
Roues 425/55 R17	6	6	8	8	8
Puissances requises kW	81 – 125 kW	99 – 132 kW	103 – 147 kW	103 – 147 kW	118 – 220 kW
Puissances requises ch	110 – 170 ch	135 – 180 ch	140 – 200 ch	140 – 200 ch	160 – 300 ch
Poids	4 550 kg	5 725 kg	5 950 kg	6 430 kg	7 750 kg



TERRASEM C6	TERRASEM C6 FERTILIZER	TERRASEM C8	TERRASEM C8 FERTILIZER	TERRASEM C9	TERRASEM C9 FERTILIZER
6,0 m	6,0 m	8,0 m	8,0 m	9,0 m	9,0 m
3 000 l	4 000 l	4 000 l	4 000 l	4 000 l	4000 l
3 950 l	5 100 l	5 100 l	5 100 l	5 100 l	5 100 l
46	46	62	62	70	70
48	48	64	64	72	72
36	36	48	48	54	54
510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm
1	1+1	2	2 + 1	2	2 + 1
48	48	64	64	72	72
–	24	–	32	–	36
380 mm	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
40 – 120 kg	40 – 120 kg	40 – 120 kg	40 – 120 kg	40 – 120 kg	40 – 120 kg
380 mm	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
7,94 m	7,94 m	7,94 m	7,94 m	8,24 m	8,24 m
3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m
3,0 m	3,0 m	3,98 m	3,98 m	4,50 m	4,50 m
2,55 m	2,85 m	2,85 m	2,85 m	2,85 m	2,85 m
12	12	16	16	18	18
140 – 220 kW	169 – 243 kW	221 – 294 kW	213 – 368 kW	221 – 294 kW	243 – 368 kW
190 – 300 ch	230 – 330 ch	300 – 400 ch	290 – 500 ch	300 – 400 ch	330 – 500 ch
8 780 kg	12 284 kg	10 950 kg	13 850 kg	12 280 kg	14 816 kg